仙达牌 TYH9381XYK 型翼开启厢式半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	仙达牌	公告批次	377
产品名称	仙达牌 TYH9381XYK 型翼开启厢式半挂车		
总质量(kg)	38000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30400/30900/31090	外形尺寸(mm)	长 13750/13600/13000；宽 2550；高 4000/3890/3790 等
整备质量(kg)	7600/7100/6910	货厢尺寸(mm)	长 13640/13490/12890；宽 2460/2440/2420 等；高 2650/2550/2450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	15000
接近角/离去角(°)	-/11/-/10/-/12	前悬/后悬(mm)	-/2360/-/2250/-/2560
轴荷(kg)	-/23000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	1、该车为翼开启式,顶板与侧翼板连接,侧翼板可 90°开启.2、翼开启的侧面可为整体开启,也可分上下两部分开启(上部分向上开启,下部分为下翻式栏板),选装厢板样式,选装前部样式,选装尾部标志板的安装位置,选装后组合灯为方形结构,选装后部样式,选装侧面开门,每侧开门一个或两个;3、当外形尺寸长度为 13750mm、13600mm 时前箱板立柱为倒角结构,当外形尺寸长度为 13000mm 时前箱板立柱为直角或倒角结构;4、车长/牵引销至车辆最前端的距离尺寸/轴距/后悬/对应关系(mm):13750/1750/6820+1310+1310/2560,13750/1750/7020+1310+1310/2360,13600/1600/6820+1310+1310/2560,13600/1600/7020+1310+1310/2360,13000/1400/6730+1310+1310/2250;5、ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 系统控制器型号:CM2XL-4S/2M.侧防护与车架采用螺栓连接,材料为 Q235.后部防护与车架采用螺栓连接,材料为 Q235,断面尺寸 160×60mm,离地高度 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	唐山浩航特种车制造有限公司	**企业网址**	