金圣牌JSP5160XLC6BJ型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金圣牌	公告批次	367
产品名称	金圣牌JSP5160XLC6BJ型冷藏车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9305/9805	外形尺寸(mm)	长 8500/8200/7700 等；宽 2600/2550/2500 等；高 3900/3850/3800 等
整备质量(kg)	6500/6000	货厢尺寸(mm)	长 6100/5800/5400 等；宽 2430/2380/2330 等；高 2500/2450/2400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10/19/9/19/8	前悬/后悬(mm)	1225/2575/1225/2475/1225/2275 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	车厢体顶部封闭,不可开启;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机 F3.8NS6B190,F4.5NS6B190 对应的油耗值为(L/100km):23.8,23.9.发动机 F3.8NS6B190,F4.5NS6B190 的最大净功率分别为 137kw,137kw.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:8500/1225/4700/2575,8200/1225/4500/2475,7700/1225/4200/2275,7550/1225/4200/2125,7200/1225/3800/2175,8400/1225/4700/2475,8000/1225/4500/2275,7450/1225/4200/2025,7050/1225/3800/2025;左右侧面防护装置所用的材料材质:Q235B,后下部防护装置所用的材料材质:Q235B,连接方式均为螺栓连接,后防截面尺寸为(长×高)mm:120×60,离地高度:430mm;选装带尾板结构时,尾板收起状态的水平长度 290mm,尾板质量为 550Kg;后下部防护装置所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接.后下部防护装为直径 120mm 圆柱,离地高度:495mm;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室包围风格;选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装侧面及货厢开门形式.选装顶板上安装肉挂钩,底板上安装铝轨通风道,选装铝轨道样式,选装铝底板;选装后门锁杠样式.选装制冷机组外观.选装侧面后部安装工具箱.选装制冷机底置.选装厢体侧面扶梯.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1168VKPFG-FM	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	10R22.5 16PR/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/8/10+8/3/10+8 等	前轮距(mm)	1830/1850
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F4.5NS6B190 F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500 3800	140 140

YCS04200-68 F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A F4.5NS6B220A	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4156 4500 4500 4500	147 173 176 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金圣专用汽车制造有限公司	**企业网址**	