专威牌 HTW5329GYYLBC6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专威牌	公告批次	397
产品名称	专威牌 HTW5329GYYLBC6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	24.7
额定质量(kg)	20570	外形尺寸(mm)	长 11950；宽 2550；高 3750/3400
整备质量(kg)	11300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/10	前悬/后悬(mm)	1460/2640
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,准运介质的最大密度:830 千克/立方米,罐体总容量 26 立方米,罐体有效容积 24.7 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2350×1500.2、侧防护材料为铝合金,连接方式螺栓连接;后防护材料为 Q235,连接方式焊接和螺栓连接,后防护截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 470mm。3、该车仅选用排气管前置,限速装置(限速 80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴装配空气悬架;EBS 型号/生产企业:0 486 106 XXX/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,VIE EBS/ESC-II/浙江万安科技股份有限公司;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装工具箱门锁样式,选装爬梯样式,选装装卸软管存放箱样式,选装灭火器支架样式.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为 X11NS6B360/33.60,A8.5NS6B360/35.81,A8.5NS6B400/35.81.随底盘选装驾驶室样式。选装尿素箱安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1329Y6GRL-09	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350/2100+4400+1400/2000+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-	前轮距(mm)	2080/2080/2025/2025/2035/2035 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1865/1865/1880/1880/1895/1895
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360 A8.5NS6B360 A8.5NS6B400 A7NS6B350	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	10500 8500 8500 7000	265 264 294 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北同威专用汽车有限公司	**企业网址**	