红岩牌 CQ3317SV13466 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红岩牌	公告批次	397
产品名称	红岩牌 CQ3317SV13466 型自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16770/15370	外形尺寸(mm)	长 11660/11710/11760；宽 2550；高 3460/3850
整备质量(kg)	14100/15500	货厢尺寸(mm)	长 8400/8500/8600 等；宽 2300/2350；高 1500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15/16/14	前悬/后悬(mm)	1460/2200/1460/2250/1460/2300
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装描述:随底盘选装驾驶室样式,选装品牌字帖,选装前后组合灯,选装左右外后视镜样式,前下视镜样式,补盲视镜样式,选装车贴样式,选装多种货箱箱板外观结构,选装环保顶盖,选装尿素箱样式,选装进排气系统布置,选装油箱规格(350L,400L,600L),该车型可选装 ETC 车载装置,选装轮辋样式,面罩样式,隔热罩样式,备胎及安装位置;4.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 490mm,截面尺寸为 60×140mm;5.自卸方式为后卸式;6.发动机 SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6,F3GCE611D*M,F3GCE611E*M, F3GCE611F*M, F3UCE611A*M,SC13E560.1Q6,SC13E580.1Q6 油耗值均为 40.8L/100km.7.其他说明:仅选用 CQ3317SY6 底盘的 2000+4600+1400mm 轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:11710/短驾/9000/2250/14;11760/短驾/8400 ,8800/2300/14;11660/长驾/8500,8600/2200/15;11760/长驾/8500,8600,8800/2300/14;8.车箱栏板安装有手动锁紧机构;9.可采用上装委托加装方式生产;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3317SY6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+4000+1400/2000+3000+1400/2000+3300+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/6/8/8/6 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC12E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	309
SC12E440Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810	323
SC12E460Q6		11810	338

SC12E480Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M SC13E560.1Q6 SC13E580.1Q6 F3UCE611A*M	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	11810 11120 11120 11120 12820 12820 12880	353 337 317 295 412 425 415
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽红岩汽车有限公司	**企业网址**	