程力牌 CL5256GQW6CC 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	397
产品名称	程力牌 CL5256GQW6CC 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.37/9.21
额定质量(kg)	8570/7370	外形尺寸(mm)	长 9300/9900/10150；宽 2550；高 3850/3950
整备质量(kg)	16300/17500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14/16/11/16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2000/1525/2600/1525/2850
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、仅用 4375+1400（mm)轴距的底盘,该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.2、侧/后防护材料均为 Q235,侧防护为裙板结构,螺栓和焊接连接在副车架上,后防护焊接连接,后防护截面尺寸 300mm×50mm,下边缘离地高 500mm;3、罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6000（含直段长 5400)×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长 2400mm);后段为污水罐(直段长 3000mm). 清水罐总容量 7.73 立方米,有效容积 7.37 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;污水罐总容量 9.66 立方米,有效容积 9.21 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米.两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.罐体具有举升功能;4、随底盘选装驾驶室,选装罐体前部安装液压油缸时,整车外形长为 9300mm,整备质量为 16300kg,对应的载质量为:8570kg;当选装后部卷盘样式时,整车外形长为 9900mm,整车外形长与后悬(mm)对应关系:10150/2850,9900/2600,9300/2000；选装罐体侧吸污管样式及后盖不开启结构;5、ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司/ZQFB-V。选装罐体前安装水箱、顶部液压开启后盖、上走道样式、罐体前部不带罩壳、罐口样式。选装副发动机外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MB4F1C	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/5775+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12/3/5	前轮距(mm)	2011/2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
WP6H270E61	潍柴动力股份有限公司	6220	199
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCS06300-61A	潍柴动力股份有限公司	6442	221
B6.2NS6B290	潍柴动力股份有限公司	6200	213

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	