润泰牌 RT5160GXFSG60/D6 型水罐消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润泰牌	公告批次	397
产品名称	润泰牌 RT5160GXFSG60/D6 型水罐消防车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	6
额定质量(kg)	6000	外形尺寸(mm)	8080×2535×3220
整备质量(kg)	9475	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/10	前悬/后悬(mm)	1260/2320
轴荷(kg)	4570/11430	最高车速(km/h)	95
备注:	水罐容积:6.000 立方米,水罐尺寸:2000×2480×1260mm.整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:380mm,ABS 生产企业为焦作博瑞克控制技术有限公司,型号为 J ABS.选装消防车外观涂装样式.主要专用装置有消防泵、消防炮.消防泵、消防炮流量可选装.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	润泰救援装备科技河北有限公司	**企业网址**	