福龙马牌 FLM5031CTYCC6 型桶装垃圾运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	377
产品名称	福龙马牌 FLM5031CTYCC6 型桶装垃圾运输车		
总质量(kg)	2840	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1430	外形尺寸(mm)	长 4910；宽 1580；高 1940/2060
整备质量(kg)	1280	货厢尺寸(mm)	长 2850；宽 1450；高 340/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	40/20	前悬/后悬(mm)	720/1200
轴荷(kg)	1420/1420	最高车速(km/h)	100/120
备注:	可不选装前雾灯;车辆整备质量配件配备:灭火器、随车工具;该车共 2 组配置,配置 A(标配),配置 B(选装高栏板箱体),各配置外形尺寸高度(mm)/货箱栏板高度(mm)对应关系如下:配置 A:1940/340;配置 B:2060/600;仅配置 A 可选装加高安全架,此时整车高度是 2060mm;配置 A:货厢质量为 302kg,底板面板材质为 Q235A,厚度 3mm,左右侧板和前封板面板材质为 Q235B,厚度 1.5mm;配置 B:货厢质量为 331kg,底板面板材质为 Q235A,厚度 3mm,左右侧板和前封板面板材质为 Q235B,厚度 1.5mm;尾板质量为 185kg,尾板收起状态水平长度为 160mm;ABS 控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装发动机油耗值对应关系为(L/100km):DAM16KR/6.5、LJ469Q-AEB/6.0、DK12C/6.5、JL473Q3/6.5、SFG16C/6.3;DAM16KR 发动机装 CZ75ZSDK/KB01ZB0K 催化转化器/颗粒捕集器时最高车速为 120km/h;该车专用功能是用于桶装垃圾的装卸及运输,专用装置为垃圾箱、液压尾板,用于升降垃圾桶;可选装尾部标识样式;该车型可选装 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KR DK12C LJ469Q-AEB SFG16C JL473Q3	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 重庆渝安淮海动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 重庆渝安淮海动力有限公司 重庆长安汽车股份有限公司	1597 1240 1249 1597 1370	90 67 67 90 76

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	