天威缘牌 TWY5071GJYE6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天威缘牌	公告批次	388
产品名称	天威缘牌 TWY5071GJYE6 型加油车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	4.16
额定质量(kg)	3465/3530	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/2000；高 2550
整备质量(kg)	3700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/12	前悬/后悬(mm)	1055/1632/1035/1652
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,运输介质最大密度:830 千克/立方米.罐体总容量:4.38 立方米;有效容积:4.16 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×1600×1000.侧、后防护材料材质均为 Q235,均采用焊接连接.后防护截面尺寸(高×宽)100×50mm,下边缘离地高 370mm.加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司,FB80(EX)/永嘉县奥诚五金制品有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,ZSZS-C2444/永嘉县智胜机械设备有限公司,ZSCS-1112/浙江智胜瑞合机械设备有限公司.随底盘选装驾驶室,选装后部样式;仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动器及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.选装左右两侧布局及罐体上部无上走道样式,选装操作箱及工具箱不同锁具外观.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CY4BK361		3707	100
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
YCY24140-60		2360	103
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	1999	93
D25TCIF1		2499	110
CY4BK461	中国第一汽车集团有限公司	3707	95

CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 YCY24155-61A D2.5NS6B180	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	3856 2298 2300 2300 2800 2360 2498	105 105 97 100 112 113 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北天威汽车有限公司	**企业网址**	