纵昂牌 CLT5251GPSDF6B 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	纵昂牌	公告批次	376
产品名称	纵昂牌 CLT5251GPSDF6B 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.1
额定质量(kg)	13470/13405	外形尺寸(mm)	长 10250/10700；宽 2500/2550；高 3200/3300
整备质量(kg)	11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/20/13	前悬/后悬(mm)	1480/3070/1500/3050/1500/3500
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为罐体及喷洒装置:罐体总容积:14.81 立方米;罐体有效容积:14.1 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2390×1620;侧、后防护材料均为:Q235 碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.采用 4350+1350(mm)轴距.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室,选装喷雾装置样式。选装蓄电池及储气筒位置.选装挡泥板样式,选装后部样式,选装弧形喷洒装置,选装箭头灯装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北盈通专用汽车有限公司	**企业网址**	