红岩牌 CQ3317EV11446 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红岩牌	公告批次	397
产品名称	红岩牌 CQ3317EV11446 型自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16770/15370	外形尺寸(mm)	长 11310/11410/11510 等；宽 2550；高 3460/3850
整备质量(kg)	14100/15500	货厢尺寸(mm)	长 8000/8200/8300 等；宽 2350/2300；高 1150/1200/1300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16/16/15/16/14	前悬/后悬(mm)	1460/2050/1460/2150/1460/2250 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.随底盘选装驾驶室样式,面罩样式,选装车门上框挡水条,选装车贴样式,选装前后组合灯,选装后示廓灯安装位置,选装后视镜样式,选装后视镜外壳样式,选装多种货箱箱板外观结构,选装环保顶盖,选装进排气系统布置,选装尿素箱样式,该车型可选装 ETC 车载装置,选装油箱容积(350L,400L,600L),选装备胎及安装位置,选装轮辋样式,选装隔热罩,车箱栏板安装有手动锁紧机构,选装品牌字帖;4.侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 490mm,截面尺寸为 60×140mm;5.自卸方式为后卸式;6.仅选用 CQ3317EY6 底盘的 2000+4400+1400mm 轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:11560/短驾/8600,8800/2300/14;11310/长驾/8300/2050/16;11410/长驾/8000/2150/15;11510/长驾/8500/2250/14;11560/长驾/8200,8600/2300/14;7.发动机 SC12E420Q6，SC12E440Q6,SC12E450Q6，SC12E460Q6,SC12E480Q6,F3GCE611F*M,F3GCE611E*M,F3GCE611D*M 油耗值均为 40.8L/100km;8.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3317EY6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2500+1400/2000+2800+1400/2000+3000+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/5/3/3/6 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC12E420Q6 SC12E440Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	11810 11810	309 323

SC12E460Q6 SC12E480Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司	11810 11810 11120 11120 11120	338 353 337 317 295
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽红岩汽车有限公司	**企业网址**	