南明牌 LSY5311GFLCA 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	南明牌	公告批次	362
产品名称	南明牌 LSY5311GFLCA 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	34.48
额定质量(kg)	11655/11720	外形尺寸(mm)	12000×2550×3980
整备质量(kg)	19150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/10	前悬/后悬(mm)	1500/2650
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体总容量 36 立方米,有效容积 34.48 立方米;运送介质:木炭粉,介质密度:338 千克/立方米.罐体总长 9350mm,直径 2500mm.侧防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防护材质:高强度钢板 T700,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×120mm,离地高:490mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.ABS 防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装配 CA6DM3-50E6 和 CA6DM3-56E6 发动机,对应油耗值为 36.87L/100km;装配 CA6DM2-42E6 和 CA6DM2-46E6,对应油耗值为 37.33L/100km.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P66K25L7T4E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4550+1350		
轮胎规格	12.00R20/11.00R20/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10/10/10/12/11/13/13 等	前轮距(mm)	2055/2055
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM3-50E6	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E6	中国第一汽车集团有限公司	12520	415
CA6DM2-42E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E6	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
CA6DM3-50E61	中国第一汽车集团有限公司	12520	370
CA6DM3-56E61	中国第一汽车集团有限公司	12520	415
CA6DM2-42E61	中国第一汽车集团有限公司	11050	312
CA6DM2-46E61	中国第一汽车集团有限公司	11050	341
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	丽水市南明专用汽车有限公司	**企业网址**	