福田牌 BJ5098TPBEJEA-AB1 型平板运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	397
产品名称	福田牌 BJ5098TPBEJEA-AB1 型平板运输车		
总质量(kg)	9095	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4995/5495	外形尺寸(mm)	长 5830/5955/6042；宽 2400；高 2565/2605
整备质量(kg)	3905/3405	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/1340/1130/1465/1130/1552
轴荷(kg)	3295/5800	最高车速(km/h)	110
备注:	1.选装排半驾驶室,选装无爬梯,选装无爬梯时整备质量为 3405;2.ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.侧面防护装置材料为冷板 B-2.0,侧面防护装置离地高度 343mm,螺栓连接.选装无爬梯后下部防护装置材料为管 Q345A,后下部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,后下部防护装置离地高度 340mm,螺栓连接,带爬梯时后防护专用装置代替,离地高 450mm;4.发动机 D30TCIF1 对应的油耗值为 16.1;车型可选装 ETC 车载装置,选装尿素罐位置,选装电瓶位置,选装侧后防护无彩条.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1098VEJEA-AB1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3600		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/8+6/3/4+2/9/8+6 等	前轮距(mm)	1750/1730/1590
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1615/1590
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
H30-165E60	安徽全柴动力股份有限公司	3000	120
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
Q28-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	112
F2.5NS6B160	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	115
YN25PLUS10	昆明云内动力股份有限公司	2499	111
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	