骏程牌 HLE9401ZLS 型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	骏程牌	公告批次	376
产品名称	骏程牌 HLE9401ZLS 型散装粮食运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	31500/31800/32000 等	外形尺寸(mm)	长 9500/9000/8500；宽 2550/2500；高 3500/3400/3300
整备质量(kg)	8500/8200/8000 等	货厢尺寸(mm)	长 8800/8700/8300 等；宽 2480/2450/2420 等；高 1800/1700/1600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/25/-/23/-/28 等	前悬/后悬(mm)	-/1300/-/1200/-/1000 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该产品不能举升自卸,无自卸举升装置,该车顶部为硬质顶盖,顶部可开启,后部不可整体开启,用于散装粮食运输,卸货方式为链索刮板和传送带式,具体为后部液压马达驱动减速机滚筒,滚筒带动传送带向后平移,实现粮食的卸料,选装侧面及前部样式,选装链条传动机结构打开顶盖,选装前部样式,选装厢式立柱与大梁边梁相对,选装滚筒护罩样式;选装后部样式及后部开启状态.一;ABS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.二,防护材料均采用 Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140mm×50mm,离地高度 440mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	呼伦贝尔市骏程专用车制造有限公司	**企业网址**	