润知星牌 SCS5046JGKQL6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	368
产品名称	润知星牌 SCS5046JGKQL6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2000/1900；高 3000/3080/3120
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1015/1810
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	100
备注:	该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业.主要装置为作业臂.后伸尺寸:375mm.随底盘选装后视镜款式,选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”,选装吊篮样式,选装作业臂样式.侧、后防护材料采用 Q235B,与车架焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):50×100,离地高 400mm.ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1041BUFAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2795/3360/3000		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/195/75R16C/6.50R15LT 10PR 等		
钢板弹簧片数	2/3+2/3/3+2/1/1+1 等	前轮距(mm)	1377/1640/1685 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525/1655 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KK1N6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	88
4KK1N6SD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	97
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	118

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	