# 丰霸牌 STD5319GGHSX6 型干混砂浆运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 丰霸牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 丰霸牌 STD5319GGHSX6 型干混砂浆运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21.4 |
| 额定质量(kg) | 15020 | 外形尺寸(mm) | 10750×2550×3950 |
| 整备质量(kg) | 15850 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2650 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 1.罐体总容积 22.5 立方米,有效容积 21.4 立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;2.罐体总长:7320mm(含封头),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为 5700×2300;3.侧后防护材质均为 Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×120mm;离地高度为 500mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;5.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V) ;6.仅采用的发动机型号/油耗值(L/100km):WP8.350E61/37.18.装备有液压举升机构,能将罐体倾斜一定角度,物料在重力作用下通过气力输送输出. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SX1319MB6F1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1800+3000+1400/1800+3375+1400/1800+3175+1400 等 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3/5/14/14/12/10/10/10 等 | 前轮距(mm) | 2011/2011/2036/2036/2070/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| L9NS6B360 | 潍柴动力股份有限公司 | 8900 | 265 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
| M8.5NS6B360H | 东风康明斯发动机有限公司 | 8500 | 264 |
| | 潍柴动力股份有限公司 | | |
| | 潍柴动力股份有限公司 | | |
| | 西安康明斯发动机有限公司 | | |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北四通专用汽车有限公司 | **企业网址** | |