# 瑞力星牌 RLQ5030XSHB6 型售货车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 瑞力星牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 瑞力星牌 RLQ5030XSHB6 型售货车 | | |
| 总质量(kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1185/1085 | 外形尺寸(mm) | 长 4840/5040/5100 等；宽 1750/1800/1855；高 2640/2615/2675 |
| 整备质量(kg) | 1680/1780 | 货厢尺寸(mm) | 长 2700/2900/2950 等；宽 1650/1700；高 1760/1800 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 34/18/34/22 | 前悬/后悬(mm) | 605/1165/605/1365/605/1425 |
| 轴荷(kg) | 1450/1545 | 最高车速(km/h) | 100/110 |
| 备注： | 1.ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.随底盘选装驾驶室,选装直接供电方式 ETC 车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.1;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.专用功能及装置:货厢装备有售货窗口,售货货架等专用设施;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):4840/3070/605/1165,5040/3070/605/1365,5100/3070/605/1425,5200/3170/605/1425;7.发动机 DAM15KR,DAM16KR 分别对应最高车速 100km/h,110km/h;7.整备质量对应的配件包括灭火器、随车工具;8.货厢/栏板重量(kg)/材质/厚度(mm)对应关系为:660,820/铝花纹板/1.5(底板),彩钢板/0.8,泡沫板/50,(前墙板,左墙板,右墙板,后门,顶板);8.选装厢体结构外形,选装厢内设备不同布局. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| DAM15KR<br>DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司<br>哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498<br>1597 | 85<br>90 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 湖北瑞力汽车有限公司 | **企业网址** | |