聊工牌 HTL5182XCQ6BJ 型雏禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	聊工牌	公告批次	377
产品名称	聊工牌 HTL5182XCQ6BJ 型雏禽运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7670/7605/8570 等	外形尺寸(mm)	长 11998/10150/9120 等；宽 2550/2500/2450；高 3990/3950/3900 等
整备质量(kg)	10200/9300	货厢尺寸(mm)	长 9600/7900/6800 等；宽 2380/2330/2280 等；高 2530/2500/2450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	12000/16000/0
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9/18/10/18/12 等	前悬/后悬(mm)	1270/3428/1270/3130/1270/2700 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注：	随底盘选装驾驶室;该车仅限用于雏禽类的运输,厢体两侧开有进气小窗口.选装厢体侧面样式.顶部选装安全天窗和强制排风电子风扇.厢体前端外部可选装进风道,选装后部样式,选装厢体后部结构样式,选装厢体结构样式.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.厢体顶部封闭,不可开启.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机 F4.5NS6B220,YCS06245-60A,YCS04200-68,X6.2NS6B260,YCS06270-60 对应的油耗值(L/100km)为:26.28,24.58,25.88,26.23,24.58;轴距可选装 4500,4800,5150,5750,7300.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):11998/1270/7300/3428,10150/1270/5750/3130,9120/1270/5150/2700,8400/1270/4800/2330,8000/1270/4500/2230.侧后防护装置所用的材料材质均为 Q235B,连接方式为侧面防护焊接连接,后防护螺栓连接,后防截面尺寸为(长×高)mm:120×60,离地高度:430mm;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.随底盘选装限速装置,限速 90km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VLPHN-AG1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4800/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/-	前轮距(mm)	1955/1970/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
F4.5NS6B220		4500	162
YCS06270-60	北京福田康明斯发动机有限公司	6234	199
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
X6.2NS6B260		6200	191

F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A B6.2NS6B210	广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4295 6442 4500 4500 6200	176 162 221 173 176 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	聊城聊工工程机械有限公司	**企业网址**	