汇合牌 HHH5251JSQSX6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇合牌	公告批次	377
产品名称	汇合牌 HHH5251JSQSX6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7370/7305/7870 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2500/2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	17500/17000/16500	货厢尺寸(mm)	长 8500/8400/8300 等；宽 2300/2350/2400 等；高 400/500/550 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/8	前悬/后悬(mm)	1450/3450
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	1.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08300-60/31.89,YCS06270-60/32.17,B6.2NS6B260/30.40;2.吊机型号: SPS30000,吊机质量(kg):5000,吊机最大起升载荷(kg):10000;3.侧/后防护装置所用材料均为:Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸(长×宽)mm:120×60,后防护装置离地高度(mm):490;4.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;5.该车型可安装采用直接供电方式的 ETC 车载装置;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.仅选用底盘 5800+1300 轴距;8.专用功能及装置:该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物装卸的功能;9.随底盘选装驾驶室,选装同类型低顶或半高顶驾驶室,选装不带顶部装饰灯的面罩,选装前面罩,选装遮阳罩,选装侧风窗,选装前保险杠,选装前部组合灯具,选装后部组合灯具,选装折叠臂及直臂式随车起重机,选装不同的上,中座椅操作及不带座椅,选装随车起重机涂装,选装车辆尾部液压伸缩支腿或不带液压伸缩支腿，选装液压油箱形状及位置,选装液压油散热器位置及形状或不带液压油散热器,选装货箱样式及箱板结构,选装爬梯,选装燃油箱形状及位置,选装发动机后处理形状及位置,选装空滤器形状及位置,选装电瓶框、储气筒、尿素罐形状及位置,选装有备胎或无备胎;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1250GP6584	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	5800+1300/3600+1300/3600+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/10/12/12/12 等	前轮距(mm)	1970/1900/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1767/1767
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60 YCS06270-60 B6.2NS6B260 WP7H270E62 YCS06270-61B	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7698 6234 6200 6800 6442	221 199 191 199 199

YCS06300-61 D67TCIF16 YCS07L300-66 YCS07L270-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6442 6690 6442 6442	221 215 221 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇合专用汽车有限公司	**企业网址**	