川腾牌 HBS9400GRH 型润滑油罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	川腾牌	公告批次	349
产品名称	川腾牌 HBS9400GRH 型润滑油罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	34.2
额定质量(kg)	31700/32400	外形尺寸(mm)	长 11200/11300；宽 2500/2510/2550；高 3980
整备质量(kg)	8300/7600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/18/-/16	前悬/后悬(mm)	-/1440/-/1540
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	罐体有效容积:34.2 立方米,总容积 36 立方米。该车为非危险品运输车。加装保温层.保温方式保温带绑扎.保温层内部罐体外形尺寸为(mm):10300×2350×2030(前端高 1800)保温层外部罐体外形尺寸为(mm):50mm 保温层对应尺寸 10400*2450*2130 对应车辆宽度 2500mm,80mm 保温层对应尺寸 10460*2510*2190 对应车辆宽度 2510mm,100mm 保温层对应尺寸 10500*2550*2230 对应车辆宽度 2550mmABS 产品型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M),ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面及后下部防护装置所用材料:铝合金,连接方式:螺栓连接,后防护装置断面尺寸(mm):150×60,侧后防护选装材料:Q235,连接方式:焊接连接;后防护装置断面尺寸(mm):150×60mm,离地高度:460mm。;选装活动护栏,选装罐盖;选装前爬梯,选装无工具箱,选装后部无阀门,选装车辆轮胎罩样式;选装爬梯的位置,选装后部丝杠阀、盲法兰和加热装置选装碳炉类型及位置(碳炉用来对罐体内部进行煤加热),选装丝杠阀方向,选装灭火器位置,选装 Q235 防护;其中整备质量中 7600kg 为选装轻型行走结构,对应额定载质量为 32400kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	河北顺捷专用汽车制造有限责任公司	**企业网址**	