丰霸牌 STD5185XRYCA6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	349
产品名称	丰霸牌 STD5185XRYCA6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10325/10390/9925 等	外形尺寸(mm)	长 8600/9000/9150；宽 2550；高 3450/3750
整备质量(kg)	7480/7880	货厢尺寸(mm)	长 6200/6600/6800；宽 2400/2450；高 2200/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1332/2418/1332/2568
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,选装导流罩,选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或三开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆,选装平面和瓦楞板结构,选装货厢两侧开门;起重尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg(不计整备质量之内);该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的易燃液体,危险货物类项号:3;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速 80km/h;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机 CA6DLD-22E6 油耗值为 26.53L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,EBS 生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS,EBS 包含 ABS 功能;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:480mm.可选装不带液压尾板,不带液压尾板状态后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:480mm,连接方式:焊接加螺栓连接;可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1185PK2L2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5250/4500/4700 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/2+-/7/2+-	前轮距(mm)	1922/1950/1946 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 4764	164 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	