豪曼牌 ZZ3258KC0FB4 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪曼牌	公告批次	397
产品名称	豪曼牌 ZZ3258KC0FB4 型自卸汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15605/15670/15005 等	外形尺寸(mm)	长 7350/7450/7550 等；宽 2400/2450/2500 等；高 2950/3000/3050 等
整备质量(kg)	9200/9800	货厢尺寸(mm)	长 4600/4800/5300 等；宽 2300/2400/2420；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17/18/18/18/19	前悬/后悬(mm)	1400/1550/1400/1750/1400/1950 等
轴荷(kg)	6500/7000/11500	最高车速(km/h)	85
备注：	可采用上装委托加装方式生产,ABS 型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;自卸方式为后卸式;选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯,选装备胎及安装位置,选装不同贴花及文字标贴及遮阳罩,选装后视镜和后视镜支架,尿素箱,燃油箱,蓄电池可随底盘选装不同安装位置,驾驶室准乘人数与额定载质量参数对应,选装选装不同风格的货箱,货箱高度包含篷布盖;WP6H270E61,WP6H245E61 发动机/油耗值(L/100km)均为:37.3;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:420mm,430mm,440mm,450mm,460mm,470mm,480mm,490mm;外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7350/1800+2600/1400/1550,7550/1800+2600/1400/1750,7950/1800+2800/1400/1950,8050/1800+2800/1400/2050,8350/1800+3200/1400/1950,8550/1800+3200/1400/2150,9250/1800+4000/1400/2050,9550/1800+4000/1400/2350,7450/1800+2600/1500/1550,7650/1800+2600/1500/1750,8050/1800+2800/1500/1950,8150/1800+2800/1500/2050,8450/1800+3200/1500/1950,8650/1800+3200/1500/2150,9350/1800+4000/1500/2050,9650/1800+4000/1500/2350.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ3258KC0FB4	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+2600/1800+2800/1800+3200 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/10+8/11/11/11+8	前轮距(mm)	1980/1980/1890/1890/1850/1850
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1847/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

WP6H270E61 WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6220 6220	199 180
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	**企业网址**	