庆铃牌(繁体)牌 QL1043MFHA 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	397
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL1043MFHA 型载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1735	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2080/2150/2200；高 2360
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 4185/4230/4275 等；宽 1980/2050/2100；高 320/350/380 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1620
轴荷(kg)	1805/2690	最高车速(km/h)	105/115
备注:	1、该车选装发动机,装配 D20TCIF11 发动机时,发动机净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5L/100km,装配 D20TCIF15 发动机时,发动机净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km,装配 D20TCIF63 发动机时,发动机净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5L/100km,装配 D20TCIF64 发动机时,发动机净功率为 85kW,油耗申报值为 10.2L/100km,装配 4KB1-TCG60 发动机时,发动机净功率为 94kW,VIN 为 LWLDMFMG××××××××××,油耗申报值为 10.2L/100km,最高车速 115km/h;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 Q235,板厚 3.2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:143×55(mm),离地高度:485mm;或 139×50(mm),离地高:480/468/440mm;3、该车装 ABS,选装制动型式;选装气制动时 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;选装液压制动时 ABS 及其控制器型号为:QLJJABS-HP24V-85/重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司,CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、选装不同风格前脸样式(进气格栅/灯具/镀铬装饰)、后视镜样式、钢圈样式(铝合金/铁);选装无备胎、前轮眉样式、排半驾驶室、开窗/盲窗、不同标牌(普通标/镀铬标)、牌照板样式;选装不同风格、材质货箱(横纹、竖纹、外置加强筋、内置加强筋、瓦楞板、钢平板、铝合金、蜂窝板);5、该车型可选装 ETC 车载装置;6、选装铝合金储气罐;选装储气罐、尿素箱、电瓶、油箱位置,空滤器样式;选装挡泥板样式;7、整备质量包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量(kg) 415,435,475,485;侧板材质为 SPCC,侧板厚度(mm) 1.2,1.5;底板材质为竹木复合板,DC01,SPCC,底板厚度(mm) 14,1.2,1.2;8、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF11 D20TCIF15 D20TCIF63 D20TCIF64 4KB1-TCG60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	1999 1999 1999 1999 2499	93 90 93 90 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	