炎帝牌 SZD5180XRQDFH6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	349
产品名称	炎帝牌 SZD5180XRQDFH6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10065/10000/10200 等	外形尺寸(mm)	长 9230/9000/8730；宽 2550/2500；高 3800/3700/3600 等
整备质量(kg)	7805/7670	货厢尺寸(mm)	长 6800/6600/6300；宽 2450/2400；高 2400/2200/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11/16/10/16/9	前悬/后悬(mm)	1400/2830/1430/2800/1400/2600 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或三开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆,选装平面和瓦楞板结构,选装后部和液压尾板样式;选装后部带液压尾板时,侧、后防护材料均为 Q235,侧防护与车架焊接连接;后防护与纵梁焊接连接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 450mm;后部无液压尾板时,侧、后防护材料均为 Q235,侧防护与车架焊接连接;后防护与纵梁焊接连接,后防护截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 450mm;液压尾板为选装件,选装液压尾板时收起状态水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg(不计整备质量之内)发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT 型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌.;其他说明:仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴安装空气悬架,可选装直接供电 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风商用车有限公司	6200	191

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	