程力威牌 CLW5313GJBS6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	349
产品名称	程力威牌 CLW5313GJBS6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.74
额定质量(kg)	16900	外形尺寸(mm)	10080×2550×3995
整备质量(kg)	13970	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1525/2355
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6005×Φ2180,搅动容量为 7.74 立方米,罐体安装角度为 14.5 度,防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×80,后部防护离地高度(mm):430;发动机型号:WP7.300E61,WP8.350E61,WP10H400E62,对应油耗申报值均分别为(L/100km):37.37,37.18,37.18;仅采用轴距(mm):1800+3000+1400,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装直接供电式的 ETC 车载装置,ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MB6F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3375+1400/1800+3175+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/5/14/14/12/10/10/10 等	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
L9NS6B360	潍柴动力股份有限公司	8900	265
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
M8.5NS6B360H	东风康明斯发动机有限公司	8500	264
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	西安康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	