华通牌 HCQ5260XFWLZ6 型腐蚀性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	403
产品名称	华通牌 HCQ5260XFWLZ6 型腐蚀性物品厢式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14170/15020	外形尺寸(mm)	长 12000/11000/10000；宽 2550；高 3800/3900/4000
整备质量(kg)	11200/10350	货厢尺寸(mm)	长 9600/9300/8600 等；宽 2450/2400；高 2300/2400/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9/20/10	前悬/后悬(mm)	1445/3155/1445/3455/1445/2455
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。2.运输具有独立容器包装的介质,类项号:8 类。3.仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴空气悬挂底盘,安装限速装置,限速 80km/h;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;安全装置为导静电带,用于防止静电;该车安装 ETC 车载装置。4.EBS 型号/企业：EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为：YCS06270-60/33.48。6.选装箱体后部样式,选装箱体两侧样式,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装高顶驾驶室,可选驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅,选装 LED 大灯.选装外观样式.7.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):12000/2050+5350/1445/3155,11000/2050+4050/1445/3455,10000/2050+4050/1445/2455。8.后部安装液压尾板,尾板重量为 550kg,液压尾板收起水平长度 300mm;9.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 410mm.选装不带尾板时,后防护材料:Q235,连接方式焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 60mm,下边缘离地高 410mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1267H5CCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2050+5350/2050+4050		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/-/3/3/-	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 7698	199 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	