青特牌 QDT5181GQXE6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	349
产品名称	青特牌 QDT5181GQXE6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.46
额定质量(kg)	10465/10530	外形尺寸(mm)	8130×2550×2920
整备质量(kg)	7340	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1400/2230
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	专用装置水罐体及清洗装置,主要用于道路清洗作业.采用 4500mm 轴距底盘.罐体总容量 10.88 立方米,罐体有效容积 10.46 立方米,介质名称:水,介质密度 1000 千克/立方米.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4600.侧面及后部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置截面尺寸 120mmX80mm,离地高度 480mm. ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装驾驶室,另可选装管箱装置、加宽后部平台、作业指示灯、喷雾、万向节鸭嘴、对冲、高压清洗系统、便携水泵、后部清洗装置.选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置.88 立方米		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
D4.5NS6B240		4500	176

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	