亿多星牌 WWW5070XRQCA6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亿多星牌	公告批次	349
产品名称	亿多星牌 WWW5070XRQCA6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3765	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2120；高 3020/2920/2820
整备质量(kg)	3400	货厢尺寸(mm)	长 4140/4040/3800；宽 2000；高 2000/1900/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于运输危险物品为危化品运输车;该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为 2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌;厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装导流罩.选装新结构的导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室,选装侧门型式及位置,选装百叶窗;侧、后防护材质均为 Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度:450mm;ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速 80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,CA4DB1-12E6/13.38,CA4DB1-13E613.38,发动机最大净功率为:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),CA4DB1-13E6(93kw),CA4DB1-12E6(86kw).		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1070P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1600/1662 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1525/1565 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 CA4DB1A14E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2289 2289 2207 2207 2207	88 96 88 95 100

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中工车辆湖北省有限公司	**企业网址**	