醒狮牌 SLS5263GYWD6 型氧化性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	375
产品名称	醒狮牌 SLS5263GYWD6 型氧化性物品罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	13.8
额定质量(kg)	15605/15670	外形尺寸(mm)	10300×2550×3350
整备质量(kg)	9700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1430/1875
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:14.5 立方米,罐体有效容积:13.8 立方米;危险货物运输车辆的类型为 OX 型,介质最大密度 1130 千克/立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:7500×1650;仅采用 1995+5000(mm)轴距,随底盘选装驾驶室及后处理器外观和位置,选装罐体两侧管箱样式,选装整体式上围板带护栏;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前盘制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;EBS 型号/厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,EBS 包含 ABS 功能;发动机型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1),DDi75E260-60(36.1).该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260BX2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4200/1995+5000/1995+5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	1906/1906/1926/1926/1945/1945 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	6200 6200 7500 7500	180 191 220 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	