庆铃牌(繁体)牌 QL1049NBHA1 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	庆铃牌(繁体)牌	公告批次	397
产品名称	庆铃牌(繁体)牌 QL1049NBHA1 型载货汽车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1730	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 1890/1910/1950 等；高 2300/2360/2400 等
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 3790/4130/4185 等；宽 1790/1810/1850 等；高 320/350/360 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/19/24/16	前悬/后悬(mm)	1120/1505/1110/1515/1015/1615
轴荷(kg)	1750/2740	最高车速(km/h)	105
备注:	1、该车装 ABS,ABS 及控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;2、随底盘选装发动机,装 D25TCIF1 发动机时,发动机最大净功率为 105kW,油耗申报值为 10.9,对应 VIN:LWLDMNBG×××××××××;装 D25Pro 发动机时,发动机最大净功率为 113kW,油耗值申报为 11.2,对应 VIN:LWLDMDDG×××××××××;装 D20TCIF11 发动机时,发动机最大净功率为 88kW,油耗申报值为 10.5,VIN 为 LWLDMMFG×××××××××;3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,选装不同侧防护样式;后防护材料:钢板 QSTE700TM,板厚 2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×53(mm),离地高度:480mm/440mm;4、随底盘选装不同风格前脸样式(进气格栅/灯具/镀铬装饰)、后视镜样式、无前下视镜,钢圈样式(铝合金/铁)、铝合金储气罐,选装无备胎、前轮眉样式、排半驾驶室、驾驶室后风窗玻璃/盲窗、不同标牌(普通标/镀铬标)及位置,空滤器外壳(塑料/铁质),侧防护样式、选装储气罐、尿素箱、电瓶位置、尾灯框、后轮罩;5、选装不同风格、材质货箱(横纹、竖纹、外置加强筋、内置加强筋、瓦楞板、钢平板、铝合金、蜂窝板);6、该车型可选装 ETC 车载装置;7、整备质量包括备胎、灭火器、随车工具等;货厢重量(kg) 357,385,390,415,435,445,455,475,485;侧板材质为 SPCC,侧板厚度(mm) 1.2,1.5;底板材质为竹木复合板,DC01,SPCC,底板厚度(mm) 14,1.2,1.2;8、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D25Pro	昆明云内动力股份有限公司	2499 2499	110 118

D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	1999	93
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	