# 润知星牌 SCS5122GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 润知星牌 SCS5122GJYEQ6 型加油车 | | |
| 总质量(kg) | 11900 | 罐体容积(m3) | 8.25 |
| 额定质量(kg) | 6850 | 外形尺寸(mm) | 6400×2200×2750 |
| 整备质量(kg) | 4855 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1880 |
| 轴荷(kg) | 4120/7780 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 该车适用于危险品运输.该车为 FL 型车辆.准运介质最大密度:830 千克/立方米.罐体总容量:8.66 立方米,罐体有效容积:8.25 立方米.罐体外形尺寸(mm) 4200×2000×1310.侧、后防护材料为 Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:450mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.加油机型号及生产企业:CS20D1110F/正星科技股份有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,SK20QF111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,ZZ-60/温州市中正科技设备有限公司,ZZ-80/温州市中正科技设备有限公司.D25TCIF1 发动机净功率为:105kW.选装 ETC 装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3390/3850 | | |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR/8.25R20 16PR/8.25R20 14PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640/1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D25TCIF1<br>D25TCIF180A | 昆明云内动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司 | 2499<br>2499 | 110<br>129 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 湖北润力专用汽车有限公司 | **企业网址** | |