广通达牌JKQ9400ZLS型散装粮食运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	广通达牌	公告批次	362
产品名称	广通达牌JKQ9400ZLS型散装粮食运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30700/31000/31200 等	外形尺寸(mm)	长 10000/9700/9300；宽 2550/2500；高 3800/3700/3600 等
整备质量(kg)	9300/9000/8800 等	货厢尺寸(mm)	长 8800/8500/8100；宽 2400/2350/2300；高 1550/1650/1750 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/17	前悬/后悬(mm)	-/1600/-/1500
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该产品不能举升自卸,无自卸举升装置.该车用于散装粮食运输,后部不可整体开启,该车顶部为硬质顶盖可开启.卸货方式为链索刮板和传送带式,具体为后部液压马达驱动减速机滚筒,滚筒带动传送带向后平移,实现粮食的卸料.选装厢体样式.ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面和后下部防护装置所用材料材质为Q235,与车身的连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×60,离地高度450mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东广通汽车科技股份有限公司	**企业网址**	