# 鲁驰牌 LC9409TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鲁驰牌 | 公告批次 | 403 |
| 产品名称 | 鲁驰牌 LC9409TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 35200/35400/35600 | 外形尺寸(mm) | 长 8500；宽 2550/2500；高 1600/1550/1510 等 |
| 整备质量(kg) | 4800/4600/4400 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/26 | 前悬/后悬(mm) | -/980 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,运送危险货物车辆的类型为 AT 型或者 FL 型.车辆的类型为 AT 型时,对应准运介质的最大密度为 1650kg/立方米;车辆的类型为 FL 型时,对应准运介质的最大密度为 1240kg/立方米;该车运输 20 英尺危险品罐箱,也可运输 20 英尺集装箱或普通罐箱.根据危险装载介质,安装对应的标识牌,此车加装配灭火器,导静电接线盘及导电拖地带,牵引销处车架高度为 90mm,130mm,150mm,170mm,194mm,选装前部样式,选装后部样式,选装后部灯具样式,选装号板牌样式,选装大梁异形孔,选装尾部标识板安装位置,选装号牌板样式,选装挡泥板样式,EBS 系统型号:CM-TEBS,系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧/后防护装置材料均采用 Q235,与车架连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸:140mm×60mm;离地高度为 480mm. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东飞驰汽车股份有限公司 | **企业网址** | |