程力牌 CL5311GPGC6 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	387
产品名称	程力牌 CL5311GPGC6 型普通液体运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	17.42
额定质量(kg)	18300/18365	外形尺寸(mm)	10960×2530×3450
整备质量(kg)	12505	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1375/2175
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.该车为普通液体运输车.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置限速 89km/h 发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0;准运介质最大密度:1050 千克/立方米,罐体总容量:18.3 立方米,罐体有效容积:17.42 立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8200×Φ1800.连接方式:左右侧面防护及后下部防护均采用螺栓连接,防护材料:Q235B,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm): 10960/1900+4160+1350/1375/2175.随底盘选装平顶驾驶室,该车型安装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P1K2L7T10BE6A80	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	1900+4160+1350/1900+4500+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6+-/10+9/10/10/6+-/10+9	前轮距(mm)	2020/2020/2042/2042
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1920/1860/1942/1882
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	215
CA6DK1-32E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DK1-28E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	209
CA6DL6-32E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	239
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	