解放牌 CA5042XXYP40L3BEVA84 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	397
产品名称	解放牌 CA5042XXYP40L3BEVA84 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1230/1000	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/2200；高 3110/3160/3210 等
整备质量(kg)	3070/3300	货厢尺寸(mm)	长 4160；宽 2100；高 2100/2150/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	90
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.1.导流罩可选装不带.选装新结构的导流罩.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的货箱,选装不同的后部灯具,选装裙边结构(材质为 R13 钢).2.侧防护材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 400,440,450,460,470,480,490mm,断面尺寸为 100×40mm.3.储能装置种类/厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.ABS 生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4YK.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应无备胎和带随车工具的状态.货箱底板材质为:Q335 花纹钢板,货箱底板板材厚度为 2.0mm,货箱前板、后门、侧板、侧门、顶盖板材质为:FC420/470LA,材料厚度为 1.0mm,顶盖材料厚度为 0.8mm.货箱重量 550,760kg.选装不同的后部结构.选装无备胎.选装铝合金材质的后防护.货箱选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度 250mm.选装液压尾板时,后下部防护装置连接方式为焊接.尾板质量为 340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.选装不同结构的后防护.后下部防护装置连接方式为焊接和螺栓连接相结合.后部防护离地高度 390mm,断面尺寸为 φ87mm.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSA08 CA230PT51	精进电动科技股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	0 0	120 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	