# 普罗科牌 BJ5182GQXE6-P2 型清洗车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 普罗科牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 普罗科牌 BJ5182GQXE6-P2 型清洗车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.1 |
| 额定质量(kg) | 10220/10155 | 外形尺寸(mm) | 长 8300/8520/8720 等；宽 2500；高 2800 |
| 整备质量(kg) | 7650 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1290/2510 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注： | 该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体总容量 10.5 立方米,有效容积 10.1 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1270×5000.介质名称:水,介质密度:1000 千克/立方米.侧防护和后防护材料均为 Q235A,与车辆的连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸:150×50mm,后防护离地高度:500mm;ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装新格栅新 logo.选装后喷雾装置,选装风炮,选装不同风格后指示灯,选装后卷盘,选装中置对冲,选装顶部浇灌装置,选装不带工具箱(左右),选装自吸及非自吸状态(左右均可),选装不带后指示灯,可选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置,选装过滤器装置,选装不同风格前自动水炮(前伸 600mm),选装前对冲(前伸 420mm),选装前鸭嘴(前伸 220mm),随底盘选装前围,LOGO 标识,随底盘选装后视镜,选装左侧不带加水口,选装后水管,水管 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | BJ1184VKPFN-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4500/4800/5250 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/12+9/10/10+9/4/10+3 等 | 前轮距(mm) | 1900/1960/1920 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1810/1860/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP4.6NQ220E61<br>F4.5NS6B220<br>YCS06270-60<br>YCK05240-60<br>YCS04200-68 | 潍柴动力股份有限公司<br>北京福田康明斯发动机有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 4580<br>4500<br>6234<br>5132<br>4156 | 162<br>162<br>199<br>176<br>147 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | **企业网址** | |