楚胜牌 CSC5200TGPD6 型远程供排水抢险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	388
产品名称	楚胜牌 CSC5200TGPD6 型远程供排水抢险车		
总质量(kg)	19650	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10600/9600/10300；宽 2500；高 3850/3550
整备质量(kg)	19520/19455	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1480/2420/1500/2400/1480/2120 等
轴荷(kg)	6880/12770(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注：	该车主要专用装置有远程供排水泵、液压尾板,用于应急供排水抢险作业.车厢顶部封闭不可开启.侧防护材料为 Q235,螺栓连接;后防护材料为 Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):140×80,下边缘离地高度 470mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.尾板收起状态水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg.车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10600/5350+1350/1480/2420,10600/5350+1350/1500/2400,9600/4350+1350/1480/2420,9600/4350+1350/1500/2400,10300/5350+1350/1480/2120,10300/5350+1350/1500/2100.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.选装远程排水泵样式,选装液压油管、卷盘样式,选装散热器机组,选装后部作业灯具,后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭.选装侧防护样式,侧防护由车身结构代替.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 7500 7500 7500 6700	213 257 220 250 231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	