通迈牌 LTM5320XLCBJ 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通迈牌	公告批次	368
产品名称	通迈牌 LTM5320XLCBJ 型冷藏车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18970/18370	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2600；高 4000/3950
整备质量(kg)	12900/13500	货厢尺寸(mm)	长 9350/9450；宽 2430/2450；高 2500/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1460/2690
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	车厢顶部封闭,不可开启,随底盘选装平顶驾驶室,选装前围装饰件.选装后部备胎位置,选装右置油箱.选装导流罩,选装驻车空调,选装侧面货厢开门形式,可选装功率相当的其它型号厂家的制冷机组,制冷机组可前置,内置或底置,选装前围装饰件及前部灯具,选装后组合灯,选装后视镜,后部选装双锁杆,箱内选装通风槽铝导轨及肉挂结构.发动机 X12NS6B490,X12NS6B440 对应油耗申报值均为 38.3(L/100km).侧防护及后防护装置所用材料材质为 Q235B,侧后防护与车架连接方式均为螺栓连接.后防护装置的断面尺寸为 120mm×50mm,离地高度为 450mm.ABS 产品型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS/ASR-24V-4S4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置,		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1329Y6GRL-03	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4400+1350		
轮胎规格	12R22.5 16PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B490 X12NS6B440 X12NS6B520	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	11800 11800 11800	360 324 382

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东通迈车辆制造有限公司	**企业网址**	