绿叶牌JYJ5267GYYF2型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	绿叶牌	公告批次	388
产品名称	绿叶牌JYJ5267GYYF2型运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	19.5
额定质量(kg)	13670	外形尺寸(mm)	9840×2500×3280
整备质量(kg)	12200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1430/2435
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60的净功率(kW)为199/210/210,发动机MC07.33-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62/WP8.350E62/MC07H.35-61的净功率(kW)为237/237/254/252/252/252/251,发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,发动机MC11.40-60/MC11.40-61的净功率为(kW)294/294;发动机MC07.27-60，WP10H400E62油耗申报值:36.6L/100km,MC09.35-60,MC09.38-60油耗申报值:36.5L/100km,MC09.35B-60油耗申报值:36.5L/100km,MC11.40-60油耗申报值:36.7L/100km,MC07.29-60,MC07.33-60油耗申报值:30.8L/100km,MC07H.33-60,MC07H.35-60,MC07H.29-60油耗申报值:36.1L/100km,WP9H350E62油耗申报值:31.8L/100km,MC11.40-61油耗申报值:31.7L/100km，WP8.350E62油耗申报值:34.96L/100km,MC07H.35-61油耗申报值:34.74L/100km.侧面防护装置和后下部防护装置的材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:490mm;罐体总容量:20.5立方米,罐体有效容积:19.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6500×2490×1650;仅采用轴距(mm)为4575+1400底盘。仅采用装备排气管前置、前桥盘式制动器、限速装置(限速80km/h)、EBS和子午线轮胎的底盘.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车后轴为采用空气悬架.转向轮装备有轮胎爆胎应急防护装置 .该车型可选装ETC车载装置.EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.危险品车辆类型:FL型车辆.准运介质的最大密度为700千克/立方米。随底盘选装驾驶室,选装前部标识样式,选装驾驶室两侧摄像头。选装油箱和尿素箱位置。选装侧面工具箱开门样式。选装罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6750×2460×1600。选装罐体侧面爬梯结构,选装侧面防护装置结构样式.选装后处理样式.选装后部侧面工具箱结构.选装后视镜结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1267N464GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3175+1400/3775+1400/4075+1400 等		
轮胎规格	315/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/-/-/3/-/-/2/-/- 等	前轮距(mm)	2015/2035/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.39-61 MC07H.41-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 7360 7800 7360 7360	228 254 257 286 300
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南专用车有限公司	**企业网址**	