匠兴牌 ZWJ5040XJCJLE2 型检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	匠兴牌	公告批次	377
产品名称	匠兴牌 ZWJ5040XJCJLE2 型检测车		
总质量(kg)	4250	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6503/6543；宽 2098；高 2360/2510/2550 等
整备质量(kg)	3480/3650/3820	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	2-9	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/14/18/14	前悬/后悬(mm)	933/1820/973/1820
轴荷(kg)	1450/2800	最高车速(km/h)	145/100
备注:	1、随原车选装带侧拉门、前大灯、后尾灯、前脸造型,选装中顶(车高 2360mm,VIN 号为 LJXBMDJE),选装号牌板支架,选装车门两侧英文装饰条,尾部外部标识,选装车身同色后视镜,轮辋,车身同色门把手及钥匙孔,选装侧推拉窗;2、车厢内部可选装不同状态布置形式,可单独或部分选装换气扇、场地灯、喇叭、前额凸台、LED 显示屏、遮阳棚、车顶平台、箭头灯、顶置空调、升降照明灯、监控摄像头;侧面及尾部门窗可选装玻璃窗或盲窗;选装侧面上掀门,市电小门,发电机舱,选装侧后部百叶窗,选装尾门爬梯;3、车顶无选装时整车高度为(中顶:2360mm,高顶:2550mm);选装换气扇高度为(中顶:2510mm,高顶:2700mm);选装薄款型换气扇高度为(中顶:2570mm,高顶:2660mm);选装车顶平台、LED 显示屏或箭头灯高度为(中顶:2610mm,高顶:2800mm);选装喇叭或场地灯高度为(中顶:2510mm,高顶:2700mm);选装顶置空调高度为(中顶:2760mm,高顶:2950mm);车顶选装多美达空调车高为(中顶:2660mm,高顶:2860mm);选装升降照明灯高度为(中顶:2700mm,高顶:2900mm);选装升降照明灯(带摄像头)高度为(中顶:2950mm,高顶:3140mm);4、长度对应关系为(长/前悬/后悬/轴距):6503/933/1820/3750,6543/973/1820/3750;5、ABS 系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为 101kw;6、配备主要专用装置:车载检测仪器、检测工作柜、移动式发电机及检测设备等;主要用于电力、市政、通信等部门快速检验;7、当整备质量为 3820kg 时,额定载客≤6 人;8、该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江万疆兴驰专用车辆有限公司	**企业网址**	