金龙牌 XMQ6106AGBEVL37 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	375
产品名称	金龙牌 XMQ6106AGBEVL37 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10500；宽 2550；高 3200/3250/3290 等
整备质量(kg)	10800/11400/12100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	92/19-40/85/19-40/76/19-40	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	7/7	前悬/后悬(mm)	2350/2450
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	69
备注：	1.侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;2.选装后视镜;前乘客门可选装单扇内摆门;乘客门可选装塞拉门;3.至高顶整车高度为 3200mm 或 3250mm;至顶罩整车高度为 3290mm 或 3330mm;4.整备质量(kg):12100,对应额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):85/19-40 或 76/19-40;整备质量(kg):10800,11400,对应额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):92/19-40 或 85/19-40 或 76/19-40;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;6.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;7.该车采用整车控制器限速,限速 69km/h;8.驱动电机额定功率为 150kW,峰值功率为 260kW;9.ABS 系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;10.该车型所使用 275/70R22.5 轮胎层级为 18PR,负荷指数为 152/148;11.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);12.该车安装 EBS,EBS 系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 具备 ABS 功能;该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;选装不同外观效果的金龙 LOGO;13.动力蓄电池布置位置:车身底部或部分车身顶部+部分车身底部;电池罩可选装不同型式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSKL310	厦门金龙联合汽车工业有限公司	0	260

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	