东风牌 DFH4250C15 型危险品牵引汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	397
产品名称	东风牌 DFH4250C15 型危险品牵引汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7440/8140；宽 2550；高 3960/3900/3750
整备质量(kg)	8870/9150/9450 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	16000/15720/15420 等
接近角/离去角(°)	12.5/28	前悬/后悬(mm)	1480/810
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1、选装不同 EGP 隔热罩样式;选装不同材质及颜色尾横梁;选装驾驶室外部雷达和摄像头布置。选装驾驶室、不同样式侧裙板、不同分色导流罩、驾驶室顶部气喇叭;选装不同材质铁质或铝合金储气筒、滤清器以及不同安装位置;选装电瓶框不同布置位置;选装顶部和侧面企业标识和装饰,选装驻车暖风;选装不同挡泥板支架;选装顶置空调;选装外部标识样式及位置;选装气瓶通气口样式;选装智能增压控制盒外观;选装顶部标识灯。2、发动机净功率值:341,363,385,422。3、该车装备 EBS,EBS 厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5;EBS 包含 ABS 全部功能。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、装备前盘制动器和限速装置,限速 80km/h,适用于牵引危险品运输半挂车。6、后轴安装空气悬架。7、转向桥安装爆胎应急防护装置。8、该车可选装直接供电 ETC 装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
15NNS6B470A 15NNS6B500A 15NNS6B530A 15NNS6B580A	康明斯公司(Cummins Inc.) 康明斯公司(Cummins Inc.) 康明斯公司(Cummins Inc.) 康明斯公司(Cummins Inc.)	14500 14500 14500 14500	346 368 390 427
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车有限公司	**企业网址**	