润知星牌 SCS5263GYYDFV6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	397
产品名称	润知星牌 SCS5263GYYDFV6 型运油车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	18.86
额定质量(kg)	13205/13270	外形尺寸(mm)	10000×2550×3450
整备质量(kg)	12600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/11	前悬/后悬(mm)	1440/2460/1500/2400
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.准运介质最大密度:700 千克/立方米.罐体总容量 19.8 立方米,有效容积 18.86 立方米..该车为 FL 型车辆.罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高):7200×2420×1660.侧、后防护装置材料:Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后部防护装置的断面尺寸 (宽×高):50×120(mm),离地高度:490(mm).整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10000/1440(1500)/ 4750+1350 /2460(2400).EBS 型号/厂家: EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为: B6.2NS6B260/36.9 ,D6.7NS6B320/32.9 ,D6.7NS6B290/32.9 ,YCK08350-60A/28.32.该车后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1263GW6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4600+1350/4750+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/2/-/3/-/- 等	前轮距(mm)	1920/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	