启敬牌 QHV5078ZYSQL6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	360
产品名称	启敬牌 QHV5078ZYSQL6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	7300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1420/1620	外形尺寸(mm)	长 6835/6440；宽 2170；高 2500
整备质量(kg)	5750/5550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1015/2065
轴荷(kg)	2580/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	1.该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运,选用轴距 3360mm;2.该车可选装方形或弧形车箱,选装后密封盖装置,选装无上料装置,选装翻桶装置,选装半密封斗装置,选装全密封斗装置,选装摆臂装置,选新翻桶装置.选装不同结构形式.随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式,选装前部标牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P",选装塑料脚踏板;3.选装无尾部上料装置结构车型时车长/整备质量为/后伸量为 6440mm/5550kg/0mm;选装翻斗结构装置车型时,选装翻桶结构车型车长/整备质量/后伸量为 6835mm/5750kg/395mm; 4.后下部防护装置由专用装置替代,材质为 Q235,离地高度为 390mm;侧防护装置材质为 Q235,连接方式均为螺栓连接;5.随底盘装 ABS 型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.随底盘装 4KH1CN6LB 型发动机,对应油耗值为 16.1(L/100Km);该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUHACY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/6+5/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	118

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	