现代牌 CHM5046XXYZDC33BEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	现代牌	公告批次	388
产品名称	现代牌 CHM5046XXYZDC33BEV 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1195/1130	外形尺寸(mm)	长 5995/5990；宽 2160/2180；高 3175
整备质量(kg)	3170	货厢尺寸(mm)	4170×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16	前悬/后悬(mm)	1100/1595/1100/1590
轴荷(kg)	1990/2505	最高车速(km/h)	92
备注：	1.储能装置种类:磷酸铁锂电池,系统型号/单体型号/生产企业:SXD_150Ah_540.96V_1P168S/CB260/宁德时代新能源科技股份有限公司,成箱后的储能装置型号/生产企业:L150TX8/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ220XSA06/精进电动科技股份有限公司,驱动电机功率(额定功率/峰值功率)KW:60/120;3,驱动电机控制器型号/生产企业:KTZ54X37SG52050/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司;4,ABS 控制器型号/生产企业:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.选装 ETC,选装无备胎状态,可不装导流罩;6.侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50,离地高度为 480mm;7.选装铝材质后防护栏,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:55×150,离地高度为 480mm;8.选装瓦楞板,平板式货厢,选装铁制/铝制货厢;选装不同货箱外观,选装不同形式后门及门锁;9.选装不同材质:铁/铝,8 孔或 6 孔轮毂;10、货箱选装复合板、铝合金、高强度钢材质;侧单开门、侧双开门、侧不开门及波纹板和平板外观;选装双侧四开门外观;货箱侧板厚度 0.7mm,1mm,20mm,底板厚度 1.8mm,2mm,12mm,重量 650kg;11、整备质量不包括备胎,灭火器,随车工具;12.选装不同外观后视镜.13.选装液压尾板(质量:350kg/收起长度 277mm);14.选装后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ110mm,离地高度为 310mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XSA06	精进电动科技股份有限公司	0	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	现代商用汽车(中国)有限公司	**企业网址**	