国道牌JG5040XLCSD6HFC型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	国道牌	公告批次	388
产品名称	国道牌JG5040XLCSD6HFC型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260；高 2900/3170/3200 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4085；宽 2100；高 1770/2040/2070 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1075/1555
轴荷(kg)	1700/2795	最高车速(km/h)	100/110
备注:	1、车厢顶部封闭,不可开启。2、该产品车厢可选装无侧门,单侧门前置结构,选装对开门,选装双蒸发器,选装无铝导轨,选装肉挂结构,随底盘选装导流罩,选装轮毂,可选装无备胎。3、选装功率相当不同型号制冷机、底置制冷机组及底置备用制冷机组,侧面及后下部防护装置的材质:Q235-B;侧面防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的连接方式:螺栓连接;后下部防护装置的截面高度:160×70mm,后下部防护离地高度:460mm。4、ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。5、该车仅选装HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2型发动机,发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2对应的油耗申报值(L/100km)为11.4,11.3,11.4,11.4;发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2最大净功率为90kW,86kW,112kW,106kW。6、该车选装限速装置,限速100km/h。7、该车可选装直接供电ETC车载装置,整备质量3200kg包括备胎,灭火器,随车工具等,货厢重量638kg;货厢材质:聚氨酯板;顶板厚度:80mm,82.5mm,105mm;底板厚度:80mm,82.5mm,105mm;侧板厚度:80mm;前板厚度:80mm,82.5mm;后板厚度:80mm,82.5mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2	安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司	2183 2184 2951 2951	95 89 117 111

	安徽康明斯动力有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中集车辆(山东)有限公司	**企业网址**	