中植汽车牌 CDL6101URBEV7 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中植汽车牌	公告批次	362
产品名称	中植汽车牌 CDL6101URBEV7 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	17990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10490×2550×3220
整备质量(kg)	10700/11100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	79/20-38/75/20-34	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/9	前悬/后悬(mm)	2240/2550
轴荷(kg)	6490/11500	最高车速(km/h)	69
备注:	1.允许外接充电;2.ABS 型号:ABS-E 4S/4M,ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;6.储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;7.该车型使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;8.驱动电机额定功率/峰值功率/数量:120kW/240kW/1;9.当选装取消左侧乘客门时,对应额定载客为 79/20-38;10.当选装左侧开设乘客门时,对应额定载客为 75/20-34;11.可选装左右侧围造型及左侧车门、右侧前后门造型;12.低配对应整备质量为 10700kg,高配对应整备质量为 11100kg;13.该车驾驶区安装有隔离设施;14.当左右侧同时开设乘客门时,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ380XSSW280A	北京索德电气工业有限公司	0	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中植一客成都汽车有限公司	**企业网址**	