华通牌 HCQ5260TQPLZ6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	403
产品名称	华通牌 HCQ5260TQPLZ6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15870	外形尺寸(mm)	长 12000/11000/10000；宽 2550；高 3350/3580/3680
整备质量(kg)	9500	货厢尺寸(mm)	长 9600/8600/7600；宽 2450/2400；高 600/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9/20/10	前悬/后悬(mm)	1445/3155/1445/3455/1445/2455
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车适用于运输危险品。2.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物类项号 2.1,2.2。3.仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴空气悬挂底盘,安装限速装置,限速 80km/h;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;安全装置为导静电带,用于防止静电;该车安装 ETC 车载装置。4.EBS 型号/企业：EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5.发动机型号及油耗值(L/100km)对应关系为：YCS06270-60/33.48。6.选装货厢形式。随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装高顶驾驶室,可选驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅,选装 LED 大灯.7.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):12000/2050+5350/1445/3155,11000/2050+4050/1445/3455,10000/2050+4050/1445/2455;8.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 60mm,下边缘离地高 410mm.9.选装液压尾板,尾板重量为 550kg,液压尾板收起水平长度 300mm;选装液压尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 410mm		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1267H5CCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	2050+5350/2050+4050		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/-/3/3/-	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06270-60 YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 7698	199 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	