启敬牌 QHV5180ZYSDF6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	377
产品名称	启敬牌 QHV5180ZYSDF6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8030/7965	外形尺寸(mm)	长 8560/8530/8890 等；宽 2530；高 3100
整备质量(kg)	9840	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/14/17/13	前悬/后悬(mm)	1430/2460/1400/2460/1400/2595 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1、该车主要专用装置由箱体、填料器总成、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运.选装后部工作装置.2、仅选用 4500 轴距.选配翻桶装置、翻桶+摆臂装置时:整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):8890/1400/2595/395,8920/1430/2595/395；选配翻斗装置、摆臂装置时:整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):8530/1400/2460/170,8560/1430/2460/170.3、侧防护材料采用铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度 430mm.4、选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后背式排气管;驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装踏步结构,随底盘选装后处理结构和后处理隔热罩,选装驾驶室.5、ABS 型号/生产厂家：3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.6、发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:B6.2NS6B230/23.8;B6.2NS6B210/23.8;D6.7NS6B230/23.7;D4.5NS6B190/24.4;DDi50E190-60/23.9.7、该车安装(带卫星定位功能的)行驶记录仪.8、该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60		5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143

D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	