常奇牌 ZQS5040TQZAP6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	常奇牌	公告批次	388
产品名称	常奇牌 ZQS5040TQZAP6 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2400/2350/2300 等；高 2300/2350/2400 等
整备质量(kg)	2865	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/11	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1940/2555	最高车速(km/h)	105
备注：	该车不具备托牵功能。平板机构最大装载质量为 1500kg。该车坡道辅助尾板收起状态的水平长度为:150mm;ABS 系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为铝合金;后防护与副车架间采用螺栓连接,材质为 Q235A，后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度 290mm;该车选装 CQ3-2PA 型上装结构,选装时外观变化,整备质量不变,对应的侧防护与底盘纵梁间采用螺栓联接,材质为铝合金;后防护与副车架间采用焊接连接,材质为 Q700，后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度 360mm。该车可选装不同外观的平板。专用功能及装置:该车用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运;主要专用装置有牵引绞盘,背载平台,钢丝绳,油缸;其他说明:该车型可选装 ETC 车载装置。该车整备质量未包含备胎、随车工具,包含清洗液、冷却液,燃油加满。后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭.选装不同样式的坡道辅助尾板,选装不同样式的平板折叠口,选装不同样式的辅助轮支架,选装平板支腿,选装分体式龙门架。随底盘选装 LOGO 标识,选装前围及前部灯具,选装视镜风格。该车选装不带坡道辅助尾板。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	江苏中汽高科股份有限公司	**企业网址**	