程力牌 CL5040ZXX6YJ 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	360
产品名称	程力牌 CL5040ZXX6YJ 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	500/565	外形尺寸(mm)	长 5870/5630/5570；宽 2090；高 2180
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	1950×1435×935
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/25	前悬/后悬(mm)	1110/1160/1130/1140
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	88
备注：	ABS 型号为 446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ140E61/11.43,WP2.3NQ130E61/11.43,WP3NQ160E61/11.43,D25TCIF1/10.83;侧后防护情况:侧防护采用 Q235 材料焊接,离地高度(mm):370,后防护采用 Q235 材料焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度:450mm;专用功能及装置:主要专用装置为勾臂、液压系统、电气控制系统等组成,主要用于对垃圾的装载及卸料的作业功能;对应尺寸关系为总长(mm)=前悬+轴距+后悬:5870=1110+3600+1160,5870=1130+3600+1140,5630=1110+3360+1160,5630=1130+3360+1140,5570=1130+3300+1140.该车可选装直接供电的 ETC 车载装置.选装驾驶室,选装大臂结构,后部液压支撑,固定锁紧,液压锁紧,横向锁紧.选装液压油箱安装位置；整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等,整备质量不含垃圾箱重量。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 D25TCIF1	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2289 2499	96 110

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	